



Podvozek vhodný pro pohyb v terénu (z nerezové oceli - volitelně), velká kola se širokými pneumatikami z plné gumy.



Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou a 20 m vysokotlakou hadicí z ocelové tkaniny.



7,5 m přípojovacího kabelu s možností navinutí.



Ergonomicky formované držadlo pro pojezd (z nerezové oceli - volitelně), odnímatelné.



Držák pro bezpečnostní vypínací pistol, rotační turbo trysku a plochou trysku.



Ochrana proti nárazu vpředu a vzadu. (z nerezové oceli - volitelně)

Technická data	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS
Č. výr.	40.423	40.421	40.422	40.421 1	40.422 1
Č. výr. s podvozkem z nerezové oceli	40.423 0	40.421 0	40.422 0	40.421 9	40.422 9
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-250 barů / 3-25 MPa	30-220 barů / 3-22 MPa	30-180 barů / 3-18 MPa	30-220 barů / 3-22 MPa	30-180 barů / 3-18 MPa
Max. přípustný přetlak	270 barů / 27 MPa	250 barů / 25 MPa	200 barů / 20 MPa	250 barů / 25 MPa	200 barů / 20 MPa
Vodní výkon	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Teplota vstupní vody	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Objem nádrže na vodu	16 l	16 l	16 l	16 l	16 l
Výška nasávání	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Velikost rotační turbo trysky	04	05	07	05	07
Velikost trysek pro plochý paprsek	2504	2505	2507	2505	2507
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Příkon	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Výkon	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Hmotnost	89 kg	89 kg	89 kg	82 kg	82 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990

Rozsah dodávky	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.	Č. výr.
Systém Total-Stop se zpovědným vypnutím motoru	●	●	●	●	●
Bezpečnostní vypínání	●	●	●	●	●
Vyrovňovací nádrž na vodu	●	●	●	●	●
Nasávání čistících prostředků	●	●	●	●	●
Buben pro navinutí hadice s vysokotlakou hadicí, 20 m JS 8	●	●	●		
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 20 m JS 8	● 41.083	● 41.083	● 41.083		
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, 10 m JS 8				● 41.081	● 41.081
Bezpečnostní vypínací pistole 'Starlet'	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2	● 12.320 2
Rotační turbo tryska s tryskou z ušlechtilé oceli	● 41.072	● 41.580-05	● 41.072 7	○ 41.580-05	○ 41.072 7
Plochá tryska s tryskou z ušlechtilé oceli	● 12.392 2-D2504	● 12.392 2-D2505	● 12.392 2-D2507	● 12.392 2-D2505	● 12.392 2-D2507
Blokovací brzda	●	●	●	●	●
Filtr pro vstupní vodu	○ 13.300 3	○ 13.300 3	○ 13.300 3	○ 13.300 3	○ 13.300 3